

SYFONY UMYWALKOWE

HC2



Syfon umywalkowy butelkowy „niski” 1.1/4"x1.1/4", bez spustu.

Rozmiar: 1.1/4"x1.1/4"

Rodzaj: butelkowy, niski

Materiał: Polipropylen

Przepustowość: 45 l/min przy słupie wody 120 mm

EAN: 5036484500113
PN-EN 274-1:2024

HC13SPS-X32PF



Kompaktowy, zaprojektowany z myślą o efektywnym wykorzystaniu przestrzeni pod umywalką.

Rozmiar: 1.1/4"x 32 mm

Rodzaj: rurowy

Materiał: Polipropylen

Przepustowość: 28 l/min przy słupie wody 120 mm

Wyposażenie: rewizja ułatwiająca czyszczenie

EAN: 5036484093738
PN-EN 274-1:2024

HC1L



Syfon umywalkowy butelkowy „niski” 1.1/4"x32 mm z sitem ze stali nierdzewnej i korkiem gumowym.

Rozmiar: 1.1/4"x 32 mm

Rodzaj: butelkowy, niski

Materiał: Polipropylen

Sito: stal nierdzewna

Wyposażenie: gumowy korek

Przepustowość: 39 l/min przy słupie wody 120 mm

EAN: 5036484500106
PN-EN 274-1:2024

SYFONY WANNOWE

HC31M-N1



Zestaw odpływowo-przelewowy (automatyczny) do wanny i głębokiego brodzika z pokrętkiem i korkiem umożliwiającym zamknięcie i otwarcie odpływu.

Rozmiar: 1.1/2"x40/50 mm

Materiał: Polipropylen + ABS

Wyposażenie: rewizja ułatwiająca czyszczenie

EAN: 5036484069092
PN-EN 274-1:2024

HC2600CL



Zestaw odpływowo-przelewowy do wanny i głębokiego brodzika, wyposażony w system zamykania i otwierania "klik-klak" oraz z możliwością czyszczenia zasyfonowania od góry.

Rozmiar: 1.1/2"x40/50

Materiał: Polipropylen + mosiądz

Wyposażenie: mechanizm "klik-klak"

Przepustowość: 50 l/min przy słupie wody 120 mm

EAN: 5036484015761
PN-EN 274-1:2024

SPUST UMYWALKOWY

CWP60CB



Spust z korkiem dekoracyjnym z mechanizmem otwierającym i zamykającym „klik-klak”.

Rodzaj: klik-klak, chrom

Rozmiar: 1.1/4"

Materiał: Mosiądz

Przepustowość: 42 l/min przy słupie wody 120 mm

EAN: 5036484507907
PN-EN 274-1:2004

SYFONY BRODZIKOWE

HC252570B



Syfon z elementem umożliwiającym czyszczenie od góry. Przeznaczony do brodzika z otworem 50 mm.

Rodzaj: czyszczony od góry

Rozmiar: wys. 65 mm

Materiał: Polipropylen

Pokrywa: 72 mm, stal nierdzewna

Przepustowość: 26 l/min przy słupie wody 120 mm

EAN: 5036484009241
PN-EN 274-1:2024

HC2730LCPN-PB



Syfon z elementem umożliwiającym czyszczenie od góry. Przeznaczony do brodzika z otworem 90 mm.

Rodzaj: czyszczony od góry

Rozmiar: wys. 60 mm

Materiał: Polipropylen

Pokrywa: 113 mm, tworzywo sztuczne

Przepustowość: 27 l/min przy słupie wody 120 mm

EAN: 5036484048714
PN-EN 274-1:2024

PRALKA, ZMYWARKA

WMV2-32PL



Przyłącze do pralki lub zmywarki z zaworem kulowym.

Rodzaj: z zaworem grzybkowym

Materiał: Polipropylen

Rozmiar: 32 mm

EAN: 5036484087966
PN-EN 274-1:2024

WMVT-3240PL



Przyłącze do pralki, zmywarki lub suszarki. Zestaw zawiera trzy wymienne króćce.

Rodzaj: z zaworem kulowym

Materiał: Polipropylen

Rozmiar: 32/40 mm

EAN: 5036484517524
PN-EN 274-1:2024

PRZYŁĄCZA MONTAŻOWE

FLX-CCB-600

Złączka montażowa harmonijkowa.



EAN: 5036484056535
PN-EN 1451:1-2001

Rodzaj: elastyczna, biała
Rozmiar: długość 600 mm
Końcówka: nakrętna i prosta 1.1/4" x 32 mm.
Materiał: Polipropylen

FLX-HC27-600

Złączka montażowa harmonijkowa.



EAN: 5036484056542
PN-EN 1451:1-2001

Rodzaj: elastyczna, biała
Rozmiar: długość 600 mm
Końcówka: nakrętna i prosta 1.1/2" x 40/50 mm
Materiał: Polipropylen

ODPŁYWY PODŁOGOWE

HCFG3

Wyprowadzony jest w zaworek zwrotny, z króćcem odpływowym bocznym o średnicy 40/50 mm.



EAN: 5036484043214
PN-EN 1253-1:2005

Rodzaj: wpust z zaworem
Rozmiar: wys. korpusu 70 mm
Materiał: Polipropylen
Kratka: 115x115 mm, stal nierdzewna
Przepustowość: 30 l/min przy słupie wody 120 mm

ZAWORY NAPONIEWIERZAJĄCE

MP47-30

Zawór naponiewierzający kanalizacyjny.



EAN: 5036484082664
PN-EN 12380:2005

Klasa: A1
Materiał: ABS
Rozmiar: 110 mm
Przepustowość powietrza: 30 l/s

MP50-50-PB

Zawór naponiewierzający kanalizacyjny.



EAN: 5036484082671
PN-EN 12380:2005

Klasa: A1
Materiał: Polipropylen
Rozmiar: 50 mm
Przepustowość powietrza: 9 l/s

ZŁĄCZKI MONTAŻOWE

BOSSCONN110-50-GR



EAN: 5036484060297
PN-EN 1451:1-2001

Uniwersalne siedło mechaniczne do pionów kanalizacyjnych 110/50 mm. Możliwość montażu zarówno na rurze PCV jak i na żeliwnej.

Rozmiar: 110/50 mm
Materiał: Polipropylen
Wyposażenie: klucz montażowy

PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNE

WCE-CON9

Przyłącze kanalizacyjne długie, kątowe 90 stopni.



EAN: 5036484020048
PN-EU-1451-1:2018-2

Rodzaj: sztywne, długie
Materiał: Polipropylen
Rozmiar: dł. 220 mm
Wejście: 90-110 mm z uszczelką wargową
Wyjście: 110mm

WCE-CON1

Przyłącze kanalizacyjne długie, proste.



EAN: 5036484020024
PN-EU-1451-1:2018-2

Rodzaj: sztywne, długie
Materiał: Polipropylen
Rozmiar: dł. 260 mm
Wejście: 90-110 mm z uszczelką wargową
Wyjście: 110mm

WC-F23R-PL

Przyłącze kanalizacyjne elastyczne z głębokim kielichem,



EAN: 5036484073495
PN-EU-1451-1:2018-2

Rodzaj: elastyczne
Materiał: Polipropylen
Rozmiar: dł. 230-400 mm
Wejście: 112 mm z uszczelką wargową
Wyjście: 110mm z uszczelką kołnierзовą

FPKIT-2

Zestaw montażowy do spłuczek podtynkowych.



EAN: 5036484506030
PN-EN 274-1:2004

W komplecie:

- przyłącze kanalizacyjne 97-107x90 mm, L-265 mm
- rura zasilająca 60x45 mm L-304 mm
- zestaw śrub przyłączeniowych mocujących z białymi zaślepkami

Rodzaj: sztywne, proste
Materiał: Polipropylen