

## Asortyment

## Produkty pierwszego wyboru

# Wpusty Przepompownie Zasowy burzowe



**SUPER  
PROMOCJA**



**www.kessel.pl**

mastering water

# ODWODNIENIA I ODPŁYWY

## Wpust podłogowy Classic



**Materiał:** ABS  
**Wykonanie:**  
 • Odpływ DN50  
 • Syfon wodny 50 mm  
 • Stała uszczelka wargowa  
**Pokrywa:** 100 × 100 mm, st. nierdz., K 3 300 kg  
**Przepustowość:** 0,8 l/s  
**Wybranie:**  
 • 220 × 180 mm (odpływ boczny)  
 • 180 × 180 mm (odpływ pionowy)

System 100

## Wpust Classic, odpływ boczny z nasadą pod płytkę



**Materiał:** ABS  
**Wykonanie:**  
 • Odpływ boczny DN50  
 • Syfon wodny 50 mm  
 • Stała uszczelka wargowa  
**Pokrywa pod płytki:** 110 × 110 mm, z systemem ryglującym, klasa K 3 300 kg  
**Przepustowość:** 0,8 l/s  
**Wybranie:**  
 • 220 × 180 mm (odpływ boczny)

System 100

## Wpusty do wykładzin PVC



**Materiał:** ABS  
**Wykonanie:**  
 • Odpływ DN50  
 • Syfon wodny 50 mm  
 • Stała uszczelka wargowa  
**Pokrywa 40150.31 / 40250.31:**  
 Ø141 mm, st. nierdz. 4 mm grubości, K 3 300 kg  
**Pokrywa 40150.30 i 40250.30:**  
 Ø120 mm, tworzywo, K 3 300 kg  
**Przepustowość:** 0,8 l/s  
**Wybranie:**  
 • 220 × 180 mm (odpływ boczny)  
 • 180 × 180 mm (odpływ pionowy)

System 100


## Suchy Syfon Multistop 100



**Funkcja:**  
 zabezpieczenie przed pianą, nieprzyjemnymi zapachami i insektami.  
**Niekompatybilny z wpustem do wykładzin.**

System 100

## Rewizja



**Materiał:** ABS  
**Pokrywa:**  
 Zamknięta pokrywa 150 × 150 mm ze stali nierdzewnej V2A, klasa K 3 300 kg, przykręcana, bez uszczelki

System 100

## Wpust podłogowy Practicus



**Materiał:** PP, nasada z ABS  
**Wykonanie zawiera:**  
 • Syfon wodny 50 mm  
**Pokrywa:** 120x120, st. nierdz., K 3 300 kg  
**Przepustowość:**  
 • Odpływ pionowy: 2,0 l/s  
 • Odpływ boczny: 1,6 l/s  
**Wybranie**  
 • 180 × 180 mm (odpływ pionowy)  
 • 220 × 180 mm (odpływ boczny)

System 125


## Wpust podłogowy Ultraflat 54



**Materiał:** ABS  
**Wykonanie:**  
 • Wysokość zabudowy 63 – 121 mm  
 • Odpływ boczny DN50  
 • Syfon wodny 22 mm  
 • Dołączona mata hydroizolacyjna  
**Pokrywa:** 120 × 120 mm, st. nierdz., wysokość ramy 9 mm, klasa K 3  
**Przepustowość DN 50:** 0,8 l/s  
**Wybranie:** 350 × 350 mm

System 125

## Odpływy prysznicowe Linearis Compact



Z fabrycznie zamocowaną matą hydroizolacyjną + Syfon suchy Multistop + Siłko

| DN 50       |            |
|-------------|------------|
| dł. 300 mm  | 45600.59FM |
| dł. 450 mm  | 45600.60FM |
| dł. 550 mm  | 45600.61FM |
| dł. 650 mm  | 45600.62FM |
| dł. 750 mm  | 45600.63FM |
| dł. 850 mm  | 45600.64FM |
| dł. 950 mm  | 45600.65FM |
| dł. 1050 mm | 45600.66FM |
| dł. 1150 mm | 45600.67FM |

**Materiał:** ABS, rama ze stali nierdzewnej V2A  
**Wykonanie:**  
 • Odpływ boczny DN 50  
 • Całkowita głębokość zabudowy 80 mm (głębokość zabudowy do kołnierza 65 mm)  
 • Syfon wodny 22 mm lub suchy Multistop  
 • Otwory do wody przesiekającej  
 • **Fabrycznie zamocowana mata hydroizolacyjna**  
**Pokrywa:** Stal nierdzewna, po odwróceniu można wypełnić płytkami, klasa K 3 300 kg  
**Przepustowość:** 0,7 l/s  
**W zestawie:** Nóżki montażowe

System 125

## Suchy Syfon Multistop 125



**Funkcja:**  
 zabezpieczenie przed pianą, nieprzyjemnymi zapachami i insektami.

System 125

## Odpływ ścienny Scada z pokrywą do wklejenia płytki



**Odpływ ścienny Scada**  
 • Do odwadniania powierzchni podłogi w pomieszczeniach  
 • Z syfonem  
 • Z kołnierzem do uszczelnień alternatywnych  
 • Z dołączoną lub fabrycznie zamocowaną matą hydroizolacyjną  
 • Z króćcem odpływowym DN 50 (możliwość przyłączenia odpływu z przodu, z boku po lewej stronie lub z boku po prawej stronie)  
**Materiał:** ABS  
**Przepustowość:** 0,5 l/s  
**Wysokość zamknięcia wodnego:** 22 mm

System 125

DN 50  
 nr art. 48000.01  
 PN-EN 1253-1

### Wpust podwórzowy Ecoguss klasa B 12,5t

DN /DZ  
100/110  
34103



**Materiał:** Korpus z tworzywa,  
nasada z Ecoguss  
**Elementy zestawu:**

- Odpływ boczny
  - Osadnik
  - Nasada z Ecoguss z ramą nośną 250 × 250 mm do płynnej regulacji wysokości i poziomu
- Pokrywa:** Ruszt okrągły, Ø 235 mm z kompozytu Ecoguss, klasa B 125, system ryglujący Lock & Lift  
**Przepustowość:** 3,6 l/s

System 200

### Wpust podwórzowy Ecoguss klasa B 12,5t

DN /DZ  
100/110  
67110B



**Materiał:** Ecoguss  
**Elementy zestawu:**

- Odpływ pionowy
  - Osadnik
  - Nasada z Ecoguss z kwadratową ramą nośną
- Pokrywa:** Ruszt okrągły Ø 235 mm, klasa B 125, system ryglowania Lock & Lift  
**Przepustowość:** 4,5 l/s

System 100

### Wpust piwniczny z PP z rusztem 150×150, czarny

DN /DZ  
100/110  
36501



**Materiał:** PP

**Wykonanie zawiera:**

- Syfon wodny 60 mm
- Osadnik

**Pokrywa:**

- Ruszt szczelinowy 138 × 138 mm z tworzywa sztucznego, czarny, klasa K 3

**Przepustowość:** 1,6 l/s

**Wybranie:** 220 × 280 mm

### Wpust Alrondo

DN /DZ  
100/110  
37287S



**Materiał:** Tworzywo sztuczne ABS

**Elementy zestawu:**

- Odpływ pionowy
- Zintegrowany syfon

**Pokrywa:**

- 200 × 200 mm z kratką szczelinową okrągłą Ø 140 mm, przykręcaną, pod obciążeniem do 1 t

**Przepustowość:** 1,6 l/s

System 100

### Wpust piwniczny Drehfix z zaworem przeciwwzalewowym

DN /DZ  
100/110  
27301



**Materiał:** ABS

**Wykonanie zawiera:**

- Dwukłapowy zawór przeciwwzalewowy
- Syfon wodny 60 mm
- Osadnik

**Pokrywa:**

- 150 × 190 mm z tworzywa, czarna, klasa K 3

300 kg


**Wysokość zamknięcie wodnego:** 60 mm

**Przepustowość:** 1,8 l/s

**Wybranie:** 320 × 190 mm

### Wpust dachowy KESSEL z PP, odpływ pionowy

DN/DZ 100/110  
nr art. 45950



**Elementy zestawu:**

- Odprowadzanie wody przebiegającej
- Kosz ochronny na liście

**Przepustowość:** 4,5 l/s

**Wybranie:** 180 × 180 mm

System 125

## URZĄDZENIA PRZECIWWZALEWOWE

### Zawór przeciwwzalewowy Stauffix DN50/70 typ 2



**Materiał:** Tworzywo

Zawór przeciwwzalewowy do ścieków szarych. Dwie klapy mechaniczne, które zamykają się podczas przepływu zwrotnego.

**DN/DZ 50/50**

73050

**DN/DZ 70/75**

73070

### Zawór przeciwwzalewowy Stauffix typ 2



**Materiał:** Tworzywo

Zawór przeciwwzalewowy do ścieków szarych. Dwie klapy mechaniczne, które zamykają się podczas przepływu zwrotnego.

**DN/DZ 100/110**

73100

**DN/DZ 150/160**

73150

**DN/DZ 150/160 - z klapą ze stali nierdzewnej**

73150R

## SEPARATORY TŁUSZCZU I ROPOPOCHODNYCH

### Separator tłuszczu pod zlewozmywak EasyClean free UnderSink NS 0,7



93070.00US

### Separator substancji ropopochodnych

do swobodnego ustawienia

W przestrzeni nieprzemarzającej

- Najniższe położone króćce dopływ/odpływ w swojej klasie!
- 100% szczelności (monolityczny)
- Przystępny cenowo
- Łatwy transport (2 moduły)
- Wytrzymały i lekki (polietylen)
- Punkty kotwiczenia dla bezpieczeństwa
- 3 lata gwarancji



Zestawy pompowe  
na zapytanie



## Przepompownia posadzkowa Minilift L



280570XE  
z pokrywą do wklejania płytek  
280570XE

z pokrywą czarną klasa K3  
Zestaw zawiera  
adapter PE (28086) gratis!  
przejściówka na stronie tłocznej,  
DN/DZ 32/40 mm



Pojemność zbiornika: 26 litrów  
Pojemność użytkowa: 7 litrów  
Pompa: Wolny przelot 10 mm  
W skład zestawu wchodzi:  
• Wyjmowana pojedyncza pompa z przełącznikiem pływakowym  
• Teleskopowa nasada z funkcją wpustu (pokrywa do wklejania płytek lub w kolorze czarnym)  
• Zawór zwrotny na przewodzie tłocznym  
• Urządzenie gotowe do podłączenia  
Długość kabla pompy: 5 m  
Głębokość zabudowy (T): 330 – 460 mm  
Wybranie: 600 × 600 mm

Parametry pompy KTP300-S1:  
Q = do 8 m³/h (2,2 l/s) H = do 6 m

## Przepompownia Aquapump Small



829710PL - jedna pompa  
829711PL - dwie pompy



Pompa(y): wolny przelot 40 mm  
Pojemność użytkowa: 25 / 60 l  
Zbiornik z trzema powierzchniami wiertniczymi na otwory pod przyłącza do DN/DZ 150/160  
Pokrywa uszczel. term., skręcana, do 300 kg  
Sterowanie 829710PL:  
Pływak pompy  
Sterowanie 828711PL:  
Układ 3 pływaków + Sterownik

Parametry pompy STF 1300-S3:  
Q = do 21 m³/h (5,8 l/s) H = do 10 m

829810PL - jedna pompa  
829811PL - dwie pompy



Parametry pompy GTF 600-S1:  
Q = do 12 m³/h (3,3 l/s) H = do 8 m

## Przepompownia Minilift L



28561 - Pompa KTP300  
28562 - Pompa GTF500  
28563 - Pompa GTF1000



Pojemność zbiornika: 30 litrów  
Pojemność użytkowa: 5-12 litrów  
Pompa: Wolny przelot 10 mm  
System: 1-pompowy  
Sterowanie pompą: Pływak  
Wentylacja: Filtr z węglem aktywnym  
Długość kabla pompy: 5 m

Parametry pompy KTP300-S1:  
Q = do 8 m³/h (2,2 l/s) H = do 6 m  
Parametry pompy GTF500-S1:  
Q = do 10 m³/h (2,7 l/s) H = do 8 m  
Parametry pompy GTF1000-S3:  
Q = do 14,5 m³/h (4 l/s) H = do 10 m

## Przedłużenie o 140-440 mm do AquapumpSmall



829100

Przedłużka pasująca do pogłębionej zabudowy przepompowni Aquapump Small przy zabudowie w ziemi, z uszczelką wargową i smarem.

Producent rekomenduje stosowanie maks. do 2 przedłużeń.

## Przepompownia Aqualift L



28798 - 1 pompa SPF1300  
28797 - 2 pompy SPF1300  
28748 - 1 pompa SPF1700  
28747 - 2 pompy SPF1700



Pojemność zbiornika: 50/120 litrów  
Pojemność użytkowa: 20/50 litrów  
Pompa: Wolny przelot 40 mm  
Wykonanie:  
• Zintegrowana kłapa zwrotna  
• Pływak sterujący załączaniem się pompy i sygnalizujący alarmowy poziom napełnienia  
• Sterownik Connect  
• Króciec tłoczny DN 80  
• Dopływ z 3 stron (4 w wersji Duo)

Parametry pompy SPF1300-S3:  
Q = do 32 m³/h (8,8 l/s) H = do 9,2 m  
Parametry pompy SPF1700-S3:  
Q = do 36 m³/h (10 l/s) H = do 12 m

## Przepompownia Aquapump wersja podstawowa - pływak



817830W

Głębokość zabudowy:  
1795-2245 mm z włazem W 600 kg  
Wykonanie:  
Pompa TIG 1.3-S1  
• Pompa zatapialna z rozdrabniaczem  
• Zasilanie jednofazowe 230 V  
• Pływak sterujący załączaniem się pompy

Parametry pompy TIG 1.3-S1:  
H = do 22 m  
Q = do 13,2 m³/h (3,6 l/s)

## Przepompownia Aquapump z szafką sterowniczą P1 z alarmem



817832W



Głębokość zabudowy:  
1795-2245 mm z włazem W 600 kg  
Wykonanie:  
Pompa TIG 1.3-S1  
• Pompa zatapialna z rozdrabniaczem  
• Zasilanie jednofazowe 230 V  
• Pływak sterujący załączaniem się pompy  
• Pływak alarmowy (przepełnienie)  
• Szafka zasilająco-alarmowa P1

Parametry pompy TIG 1.3-S1:  
H = do 22 m  
Q = do 13,2 m³/h (3,6 l/s)